




Aru 78 Softline IN sissepoole pöörd-kaldavatav puitaken

- Akna soojusjuhtivus $U_w 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
(avatav aken 1230x1480 mm; klaaspakett $U_g > 0,54$)
- Lengi paksus 78 mm
- Raamiprofiilide paksus 78 mm
- Puitmaterjali valik:
 - sõrmjätkatud või oksavaba männiliimpuit;
 - tammeliimpuit
- Puitpindade viimistlus vesibaasiliste värvide või lasuuridega.
Värvivalik RAL toonikaardi järgi, lasuuri toonid vastavalt tootja näidistele.
- 3-kihiline klaaspakett paksusega 42 mm ($U_g > 0,54$)
- Klaasimine seestpoolt klaasilistudega, tihendamine seest- ja väljastpoolt silikooniga
- Klaasijaotused:
 1. ehtsad prossid
 2. viini prossid
 3. klaasi pinnale liimitud dekoratiivliistud
 4. klaaspaketisisesed dekoratiivliistud
 5. väljaspool tüüblitega kinnitatud dekoratiivliistud
 6. väljaspool hingedel prossiraamid




- Lisana võimalikud
 - lengilaiendid, aknalauad,
 - tuulutuspilud;
 - eriklaasid (karastatud, lamineeritud, päikesekaitse, isepuhastuvad, muster jt), klaaspakettidel erinevast materjalist ja erinevat värvi servaliistud, klaaspaketisisesed ribakardinad;
 - kald-pöördavanemine (TF- tilt first);
 - turvasulused;
 - lukustatavad lingid, disainlingid;
 - putukavõrgud
- Ühises lengis võimalikud erinevad kombinatsioonid avatavate ja mitteavatavate osadega
- Erikujulised aknad (kolmnurkesed, kaarega, ümmargused jne)



AVANEMISSKEEMID Vaated seestpoolt



MITTEAVATAV (klaaspakett lengis)
Min mõõdud 330 x 330 mm




PÖÖRD- ja KALDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg






PÖÖRDAVATAV (vasak/parem)
Min max L= 410...1710 mm H= 410...2720 mm, raami kaal max 130 kg




KALDAVATAV
Link ülemisel raamipuul; avanemiskiiraja vabastamise järgselt on aknaraami võimalik allapoole kallutades avada kogu ulatuses.
Min max L= 435...2510 mm H= 380...1329 mm, raami kaal max 80 kg




Avatav aken




Mitteavatav aken




Alumised lengi- ja raamipuude välisservad on kaetud alumiiniumprofiilidega



Pool-pooltega avatavad raamid




Avatavad raamid püstimpostiga



Avatav raam, püstimpost ja mitteavatav osa

Aknalingi asendid



Kaldavanemine (tuulutusasend)

Pöördavanemine (Ruumi kiireks õhuvahetuseks või akna pesemiseks)

Suletud aken