

Aru Grupp AS

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND (trepp)

1. Treppide kasutusjuhend.

- 1.1. Trepp on mõeldud kasutamiseks köetavates eluruumides, trepikodades ja koridorides, mille temperatuur on püsivalt vahemikus +10...+30°C.
- 1.2. Trepid ei sobi kasutamiseks mitteiluruumides (ehk kodusest majapidamisest suurema kasutuskooormusega hoonetes).
- 1.3. Trepid ei sobi kasutamiseks välistingimustes ja mitteköetavates ruumides.
- 1.4. Trepi alla ei ole soovitatav paigaldada kütte- või niiskusallikaid (näiteks põrandaküte, õhuniisuti vms).
- 1.5. Tootja poolt paigaldatud või tarnitud astmekatted ja/või nende kinnitusteip tuleb tootelt eemaldada kuue (6) nädala jooksul.
- 1.6. Treppidel ei ole soovitatav kõndida välisjalanõudes.
- 1.7. Väikesed lapsed tuleks trepile lubada ainult koos täiskasvanuga.
- 1.8. Trepi lakitud või värvitud pind on sokkides pealeastumiseks libe.
- 1.9. Õlitatud pinnale tilkuv vedelik võib jätta jälje ja imbuda sügavale puidupinna sisse.
- 1.10. Kahjustuse vähendamiseks tuleb tilkunud vedelik viivitamatult ära pühkida.
- 1.11. Trepil hüppamine ja trepi ülekoormamine võib kahjustada trepi kinnitusi ja olla ohtlik. Enne suuremate raskuste teisaldamist treppi kasutades kontrollige trepi kandevõimet. Sirgete treppide konstruktsioon on arvestatud kandma 300 kg raskust. Lisatoestuseta pöörd- või mademega treppide konstruktsioon on arvestatud kandma 400 kg raskust. Trepipire on arvestatud toetama umbes 0,2 kN/meetri kohta.
- 1.12. Trepidetaili loksumise või nihkumise puhul võtta kohe ühendust paigaldajaga.

2. Treppide hooldus.

- 2.1. Vältige trepi kahjustumist siseviimistlustööde ajal!
- 2.2. Treppi tohib puhastada ainult pehme lapiga kuna vastasel juhul võib viimistluspindasid kahjustada.
- 2.3. Värvitud, lakitud ja õlitatud pindade puhastamiseks võib kasutada vett ja pehmet lappi.
- 2.4. Vajadusel võib 5L pesuveele lisada paar tilka pesuvahendit (Nt: nõudepesuvahend).
- 2.5. Puhastamiseks ei tohi kasutada söövitavaid aineid, lahusteid, klaasipesuvedelikke ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- 2.6. Õlitatud trepi kuluvamaid pindu peab hooldama vastavalt vajadusele. Enne õli kihi peale kandmist tuleb pinnad lihvida ning puhastada.

3. Treppide hoiutingimused enne paigaldust.

- 3.1. Treppe tohib hoiustada ruumides, kus on tagatud normaalne siseruumi kliima ja kus ei esine suuri temperatuuri- ega õhuniiskuse kõikumisi.
- 3.2. Trepi pakke võib virnastada üksteise peale (juhul kui on selle vajadusest tootjale teada antud).
- 3.3. Enne paigaldamist tuleb hoida treppe välismõjude (vesi, kõrge õhuniiskus, tolmu juhuslikud löögid, kriimustused jne) eest kaitstuna.

4. Garantiitingimused.

4.1. Garantiitingimused vt. dokumenti „Aru Grupp AS Garantiitingimused (trepp)“.

Kehtivad alates 28.04.2021